

WYROBY LAKIERNICZE MULTI SPRAY

LAKIER OGÓLNEGO STOSOWANIA

Atest PZH: HK/B/1117/01/2004

NA DREWNO, METAL, KAMIEN I BETON

- Łatwy w stosowaniu
- trwałe żywe kolory
- odporny na czynniki atmosferyczne
- do wewnątrz i na zewnątrz

MULTISPRAY Lakier Ogólnego Stosowania to wyrób wyprodukowany na bazie zmodyfikowanych i uszlachetnionych żywic syntetycznych charakteryzujący się idealnym kryciem, wysokim połyskiem i gwarantowaną powtarzalnością koloru. Może być stosowany na większość dostępnych podłoży z wyjątkiem niektórych plastików i styropianu.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU		
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 1, najwyżej	[min]	30
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 3, najwyżej	[h]	2
odlep	[h]	4
pełne utwardzenie powłoki	[h]	24
wygląd powłoki	Połysk, mat	
SPOSÓB STOSOWANIA		
wyrobu przygotowanie podłoża przygotowanie	<ul style="list-style-type: none">• podłoże powinno być suche bez rdzy, kurzu, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń• powierzchnie nowe zagruntować- MULTISPRAY Lakier Podkładowy• zniszczone powłoki farb olejnych źle przylegające do podłoża usunąć, oczyścić z rdzy, brudu i innych zanieczyszczeń, w razie potrzeby odsłonięte podłoże zagruntować• stare dobrze trzymające się powłoki zmatować papierem ściernym, odpylić	
wyrobu przygotowanie	<ul style="list-style-type: none">• przed użyciem energicznie wstrząsnąć opakowaniem przez około 2 min od momentu usłyszenia kulek w pojemniku	
wanie mało-	<ul style="list-style-type: none">• idealna temperatura do malowania +15°C do +25°C• zaleca się nakładać kilka cienkich warstw (2-3) z odległości 25-30 cm• następną warstwę nakładać w czasie do 2 godzin lub po 24 godzinach	

OKRES GWARANCJI: 10 lat od daty produkcji

OPAKOWANIA: puszki metalowe: 400ml

WYDAJNOŚĆ: teoretycznie 0,8-1,2m² z jednego opakowania

DOSTĘPNE KOLORY: bezbarwny, złoty antyczny+16 podstawowych kolorów wg kart RAL (połysk)
kolor biały dostępny także w wersji matowej

WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt skrajnie łatwo palny; produkt drażniący; działa drażniąco na oczy; działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym; powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry; pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy; chronić przed dziećmi; przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym; nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.

Uwaga: Opakowania pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturami powyżej 50°C. Po użyciu nie otwierać i nie spalać. Nie natryskiwać przy otwartym ogniu. Trzymać z daleka od źródeł ognia-nie palić tytoniu

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu

FFiL ŚNIEŻKA SA

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl, e-mail: marketing@sniezka.pl

WYROBY LAKIERNICZE MULTI SPRAY

FFiL ŚNIEŻKA SA

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl, e-mail: marketing@sniezka.pl