

PREPARATY, ŚRODKI OCHRONNE

Atest PZH: HK/B/1151/04/2005  
ZN-SN 004:2008



Super-dom impregnat ochronny  
do kostki brukowej

- ułatwia usuwanie plam oleju
- zwiększa mrozo i wodoodporność kostki
- zapobiega wzrostowi mchów i porostów
- wzmacnia kolor kostki



**IMPREGNAT** jest roztworem żywic syntetycznych oraz specjalnie dobranych środków pomocniczych w rozpuszczalnikach organicznych. Preparat przeznaczony jest do impregnowania nawierzchni wykonanych z kostki brukowej i betonu wokół domów, miejsc użyteczności publicznej – sklepów, stacji benzynowych, ciągów pieszych, dróg dojazdowych itp. Impregnat głęboko wsiąka w podłoże i częściowo hydrofobizuje powierzchnię (kostka w mniejszym stopniu nasiąka wodą). W ten sposób zwiększa odporność na czynniki atmosferyczne, poprawia estetykę i uwydatnia kolor kostki brukowej. Ułatwia usuwanie plam oleju i zanieczyszczeń, zapobiega wzrostowi mchów, porostów i chwastów, przeciwdziała wymywaniu piasku ze szczelin oraz zwiększa odporność na ścieranie i mrozoodporność.

**WŁAŚCIWOŚCI WYROBU**

lepkość (kubek cylindryczny $\phi$ 4mm), 20°C	[s]	10-13
gęstość, najwyżej	[g/cm <sup>3</sup> ]	0,90±0,02

**SPOSÓB STOSOWANIA**

<b>przygotowanie podłoża</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mchy i porosty na kostce usunąć mechanicznie</li> <li>• powierzchnię kostki dokładnie zamieść i oczyścić z wszelkiego rodzaju zabrudzeń, piasku i kurzu</li> <li>• starą zabrudzoną kostkę brukową przeszorować wodą z niewielkim dodatkiem detergentu, następnie spłukać czystą wodą i osuszyć</li> <li>• w razie potrzeby użyć odpowiedniego preparatu biobójczego w celu usunięcia zanieczyszczeń biologicznych</li> </ul>
<b>przygotowanie wyrobu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• impregnat przed użyciem dokładnie wymieszać</li> <li>• nakładać w postaci handlowej, nie rozcieńczać</li> </ul>
<b>malowanie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nakładać na suchą kostkę brukową pędzlem, wałkiem lub przy użyciu natrysku jedną warstwę</li> <li>• ewentualnie w celu wzmocnienia efektu dekoracyjnego nałożyć drugą warstwę po upływie 2h</li> <li>• nie nakładać impregnatu na mocno rozgrzane przez słońce podłoże</li> </ul>

**PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD**

METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				zalecana ilość warstw
	lepkość [s]	dodatek rozcieńczalnika [%]	średnica dyszy pistoletu [mm]	ciśnienie natrysku [MPa]	
pędzel, wałek	postać handlowa	-	-	-	1-2
natrysk pneumatyczny	nie stosuje się				
natrysk hydrodynamiczny *	postać handlowa	-	0,43±0,66	≥ 3	1-2

\*-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

**OKRES GWARANCJI:** 12 miesięcy od daty produkcji

**OPAKOWANIA:** puszki metalowe: 1l, 5l

FFiL ŚNIEŻKA S.A.

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

[www.sniezka.pl](http://www.sniezka.pl) e-mail: [marketing@sniezka.pl](mailto:marketing@sniezka.pl)

## PREPARATY, ŚRODKI OCHRONNE

**WYDAJNOŚĆ:** do 6m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu  
**DOSTĘPNE KOLORY:** bezbarwny, impregnat można barwić kolorantami odpornymi na czynniki zewnętrzne  
**Temperatura przechowywania** od +5°C do +25°C

### WSKAZANIA BHP i PPOŻ

*Produkt wysoce łatwo palny; produkt drażniący; zawiera octan butylu, ksylen, toluen*

*Działa drażniąco na skórę; może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą; pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Chronić przed dziećmi; nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu; unikać zanieczyszczenia oczu i skóry; w przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie i etykietę*

*Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, z dala od źródeł ciepła i ognia. Produkt stosować zgodnie z opisem na opakowaniu. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.*

**FFiL ŚNIEŻKA S.A.**

**Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22**

**[www.sniezka.pl](http://www.sniezka.pl) e-mail: [marketing@sniezka.pl](mailto:marketing@sniezka.pl)**