

WYROBY LAKIERNICZE MULTI SPRAY
LAKIER ODPORNY NA WYSOKĄ
TEMPERATURĘ
 DO MALOWANIA ELEMENTÓW METALOWYCH

Atest PZH: HK/B/1117/04/2004

- Łatwy w stosowaniu
- Odporny na wysokie temperatury
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Do wewnątrz i na zewnątrz

MULTISPRAY Lakier Odporny Na Wysoką Temperaturę to wyrób specjalistyczny przeznaczony przede wszystkim do malowania elementów metalowych narażonych na działanie wysokich temperatur – do 690 °C takich jak grile, piecyki, rury wydechowe itp. Charakteryzuje się idealnym kryciem malowanej powierzchni malowanej oraz odpornością na zmienne warunki atmosferyczne .

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU		
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 1, najwyżej	[min]	15
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 3, najwyżej	[h]	1
pełne utwardzenie powłoki wymaga wysezonowania w temp. 160°C prze 1 h		
wygląd powłoki	mat	
SPOSÓB STOSOWANIA		
wyrobu przygotowanie podłoża przygotowanie	<ul style="list-style-type: none"> • podłoże powinno być suche bez rdzy, kurzu, zatluszczeń i innych zanieczyszczeń • stare dobrze trzymające się powłoki zmatować papierem ściernym, odpylić • nie stosować lakierów podkładowych 	
wyrobu przygotowanie	<ul style="list-style-type: none"> • przed użyciem energicznie wstrząsnąć opakowaniem przez około 2 min od momentu usłyszenia kulek w pojemniku 	
wanie malo-	<ul style="list-style-type: none"> • idealna temperatura do malowania +15°C do +25°C • zaleca się nakładać kilka cienkich warstw (2-3) z odległości 25-30 cm • następną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej • nie stosować lakierów ogólnych bezbarwnych 	

OKRES GWARANCJI: 10 lat od daty produkcji
OPAKOWANIA: puszki metalowe: 400ml
WYDAJNOŚĆ: teoretycznie 1,5 m² z jednego opakowania
DOSTĘPNE KOLORY: Srebrny, czarny

WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt skrajnie łatwo palny; produkt drażniący; działa drażniąco na oczy; działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym; w kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy; powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry; pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy; chronić przed dziećmi; przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym; nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.

Uwaga: Opakowania pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturami powyżej 50°C. Po użyciu nie otwierać i nie spalać. Nie natryskiwać przy otwartym ogniu. Trzymać z daleka od źródeł ognia-nie palić tytoniu

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu

FFiL ŚNIEŻKA SA
 Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22
www.sniezka.pl, e-mail: marketing@sniezka.pl

WYROBY LAKIERNICZE MULTI SPRAY

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu