

**WYROBY LAKIERNICZE MULTI SPRAY**  
**MULTISPRAY**  
**LAKIER DO SAMOCHODÓW**  
**AKRYLOWY**  
**DO POPRAWEK LAKIERNICZYCH**

Atest PZH: HK/B/1117/05/2004

- Łatwy w stosowaniu
- Szybko schnący
- odporny na czynniki atmosferyczne
- odporny na działanie paliw

**MULTISPRAY Lakier Do Samochodów Akrylowy** to wyrób wyprodukowany na bazie wysokiej jakości żywicy akrylowej przeznaczony przede wszystkim do malowania elementów karoserii samochodowej (konserwacja, drobne naprawy). Może być stosowany na każde podłoże. Charakteryzuje się krótkim czasem wysychania, idealnym kryciem malowanej powierzchni malowanej oraz odpornością na działanie warunków atmosferycznych i paliw.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU		
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 1, najwyżej	[min]	10
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 3, najwyżej	[min]	15
odlep	[h]	2
pełne utwardzenie powłoki	[h]	2
wygląd powłoki	Połysk, mat	
SPOSÓB STOSOWANIA		
podłoża przygotowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podłoże powinno być suche bez rdzy, kurzu, zafuszczeń i innych zanieczyszczeń</li> <li>• powierzchnie nowe zagruntować- <b>MULTISPRAY Lakier do samochodów akrylowy podkład szary</b></li> <li>• zniszczone powłoki farb olejnych źle przylegające do podłoża usunąć, oczyścić z rdzy, brudu i innych zanieczyszczeń, w razie potrzeby odstąpięte podłoże zagruntować</li> <li>• stare dobrze trzymające się powłoki zmatowić papierem ściernym, odpylić</li> </ul>	
wyrobu przygotowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przed użyciem energicznie wstrząsnąć opakowaniem przez około 2 min od momentu usłyszenia kulek w pojemniku</li> </ul>	
wanie malo-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• idealna temperatura do malowania +15°C do +25°C</li> <li>• zaleca się nakładać kilka cienkich warstw (2-3) z odległości 25-30 cm</li> <li>• następną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej</li> </ul>	

**OKRES GWARANCJI:** 10 lat od daty produkcji

**OPAKOWANIA:** puszki metalowe: 600ml

**WYDAJNOŚĆ:** teoretycznie 1,2-2 m<sup>2</sup> z jednego opakowania

**DOSTĘPNE KOLORY:** biały i czarny w połysku, bezbarwny, czarny mat, podkład szary, srebrny do felg

**WSKAZANIA BHP I PPOŻ**

Produkt skrajnie łatwo palny; produkt drażniący; działa drażniąco na oczy; działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym; w kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy; powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry; pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy; chronić przed dziećmi; przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym; nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.

Uwaga: Opakowania pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturami powyżej 50°C. Po użyciu nie otwierać i nie spalać. Nie natryskiwać przy otwartym ogniu. Trzymać z daleka od źródeł ognia-nie palić tytoniu

FFiL ŚNIEŻKA SA

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

[www.sniezka.pl](http://www.sniezka.pl), e-mail: [marketing@sniezka.pl](mailto:marketing@sniezka.pl)

## **WYROBY LAKIERNICZE MULTI SPRAY**

*Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu  
Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu*