

# WYROBY LAKIERNICZE MULTISPRAY

## EMALIA CERAMICZNA

Atest PZH: HK/B/1117/07/2004

### DO RENOWACJI POWIERZCHNI LAKIEROWANYCH I EMALIOWANYCH

- Łatwa w stosowaniu
- Idealnie biała
- Odporna na wodę
- Do wewnątrz

**MULTISPRAY Emalia Ceramiczna** to wyrób specjalistyczny przeznaczony przede wszystkim do napraw i regeneracji powierzchni lakierowanych i emaliowanych urządzeń sanitarnych i AGD. Charakteryzuje się idealną bielą, doskonałym kryciem malowanej powierzchni a ze względu na swoje właściwości zalecana jest do miejscowego stosowania na powierzchniach pralek, bojlerów, lodówek, brodzików i wanien w celu ich właściwej ochrony.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU		
czas schnięcia powłoki w temp. $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ przy wilgotności wzg. pow. $55\pm 5\%$ stopień 1, najwyżej	[min]	5
czas schnięcia powłoki w temp. $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ przy wilgotności wzg. pow. $55\pm 5\%$ stopień 3, najwyżej	[h]	2
odlep	[h]	4
pełne utwardzenie powłoki	[h]	72
wygląd powłoki	Połysk	
SPOSÓB STOSOWANIA		
wyrobu przygotowanie podłoża przygotowanie	<ul style="list-style-type: none"><li>• podłoże powinno być suche bez rdzy, kurzu, zafuszczeń i innych zanieczyszczeń</li><li>• zniszczone powłoki farb olejnych źle przylegające do podłoża usunąć, oczyścić z rdzy, brudu i innych zanieczyszczeń,</li><li>• stare dobrze trzymające się powłoki zmatowić papierem ściernym, odpylić</li></ul>	
wyrobu przygotowanie	<ul style="list-style-type: none"><li>• przed użyciem energicznie wstrząsnąć opakowaniem przez około 2 min od momentu usłyszenia kulek w pojemniku</li></ul>	
wanie malowanie	<ul style="list-style-type: none"><li>• idealna temperatura do malowania <math>+15^{\circ}\text{C}</math> do <math>+25^{\circ}\text{C}</math></li><li>• zaleca się nakładać kilka cienkich warstw (2-3) z odległości 25-30 cm</li><li>• następną warstwę nakładać w czasie do 2 godzin lub po 72 godzinach</li><li>• pełną odporność mechaniczną na działanie wody po 72 godzinach</li></ul>	

**OKRES GWARANCJI:** 10 lat od daty produkcji  
**OPAKOWANIA:** puszki metalowe: 400ml  
**WYDAJNOŚĆ:** teoretycznie 1-1,5 m<sup>2</sup> z jednego opakowania  
**DOSTĘPNE KOLORY:** biały

#### WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt skrajnie łatwo palny; produkt drażniący; działa drażniąco na oczy; powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry; pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy; chronić przed dziećmi; przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym; nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.

Uwaga: Opakowania pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturami powyżej 50°C. Po użyciu nie otwierać i nie spalać. Nie natryskiwać przy otwartym ogniu. Trzymać z daleka od źródeł ognia-nie palić tytoniu

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu

FFiL ŚNIEŻKA SA

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

[www.sniezka.pl](http://www.sniezka.pl), e-mail: [marketing@sniezka.pl](mailto:marketing@sniezka.pl)

## **WYROBY LAKIERNICZE MULT ISPRAY**