


**UNIWERSALNY KONCENTRAT
PIGMENTOWY**

- łatwy w stosowaniu
- szeroka gama kolorów
- uniwersalny – do farb wodnych i rozpuszczalnikowych

COLOREX jest wodną dyspersją pigmentów z dodatkiem środków pomocniczych pozwalających go mieszać także z wyrobami rozpuszczalnikowymi. Przeznaczony jest do barwienia na wybrany kolor gotowych farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych: farb emulsyjnych, emalii olejno-ftalowych, nitrocelulozowych, chlorokauczukowych.. Niektóre kolory, przedstawione w karcie kolorów, można stosować na zewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

lepkość (kubek Forda ϕ 4mm), 20°C	[s]	80 – 140
gęstość	[g/cm ³]	1,00 – 1,70
pH		7-8,5

SPOSÓB STOSOWANIA
instrukcja nakładania i przygotowania

- opakowanie przed użyciem intensywnie wstrząsnąć w celu ujednoczenia jego zawartości
- w celu dobrania odpowiedniego koloru barwionej farby zaleca się wstępne zmieszanie **COLOREXU** z farbą w mniejszej próbce i podsuszenie na ścianie (farby wodne można suszyć za pomocą wentylatora lub suszarki do włosów), ewentualnie skorygować uzyskany kolor dodając odpowiednią ilość **COLOREXU** lub farby
- po ustaleniu proporcji ostateczne kolorowanie należy przeprowadzić w takiej ilości aby była wystarczająca na całe malowanie
- dodatek powyżej 10% obj. do farb szybkoschnących może spowodować wydłużenie czasu wysychania oraz obniżenie połysku, a w farbach emulsyjnych spadek ich właściwości wytrzymałościowych
- farbę z dodatkiem **COLOREXU** nanosić na podłoże zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie farby
- nie dodawać do wyrobów utwardzanych wilgocią

PARAMETRY MALOWANIA FARBĄ Z DODATKIEM COLOREX'u

METODY NAKŁADANIA	PARAMETRY MALOWANIA				zalecana ilość warstw
	lepkość farby	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
pędzel, wałek	wg zaleceń dla danej farby				
natrysk pneumatyczny					
natrysk hydrodynamiczny					

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIA: butelki z tworzyw sztucznych 100 ml, 500 ml

DOSTĘPNE KOLORY: 28 kolorów zgodne z kartą kolorów, intensywność zależna od rodzaju użytej farby

WSKAZANIA BHP i PPOŻ

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

Temperatura przechowywania +5°C