



Śnieżka NA ZACIEKI I PLAMY

FARBA AKRYLOWA DO ŚCIAN I SUFITÓW

Atest PZH: HK/B/0034/01/2006
NORMA ZN-SN-002:2008

Aprobata ITB AT-15-5873/2003

- izoluje wszelkie plamy i zabrudzenia
- doskonałe krycie
- bardzo dobrze przyczepna do podłoża
- dodatkowo zabezpiecza przed zagrzybieniem
- zapewnia „oddychanie ścian”

Farba akrylowa **ŚNIEŻKA ZACIEKI-PLAMY** przeznaczona jest do malowania i renowacji ścian i sufitów wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych itp. Ze względu na swoje właściwości zalecana jest szczególnie do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju oraz innych tłuszczach. Stosowana jest jako farba podkładowa (izolująca i wzmacniająca podłoże). Farba na zacieki i plamy doskonale nadaje się do malowania pomieszczeń szczególnie narażonych na działanie wilgoci tj. łazienki, kuchnie, pralnie i pływalnie.

| WŁAŚCIWOŚCI WYROBU | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| gęstość, najwyżej | [g/cm ³] | 1,6 | | | |
| czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 65±5% stopień 3, najwyżej | [h] | 1,0 | | | |
| krycie jakościowe | [l] | II | | | |
| wygląd powłoki | biała, matowa | | | | |
| SPOSÓB STOSOWANIA | | | | | |
| pr zg oto wa nie po dło ża | <ul style="list-style-type: none"> • podłoże przeznaczone do malowania powinno być trwałe, suche, bez kurzu • świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po upływie miesiąca od momentu ich położenia • szorstki tynk cementowo-wapienny zaleca się wygładzić szpachlówką np. ACRYL PUTZ FINISZ • nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL PUTZ FINISZ spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL PUTZ FLEX lub w przypadku większych nierówności sypką masą szpachlową ACRYL PUTZ START i pomalować emulsją podkładową MAGNAT GRUNT lub ŚNIEŻKA GRUNT. • plamy po zaciekach wodnych osuszyć, po sadzy – usunąć cząstki niezwiązane z podłożem, po tłuszczach i nikotynie- malować bezpośrednio • miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów | | | | |
| pr zg oto wa nie wy rob u | <ul style="list-style-type: none"> • przed użyciem farbę dokładnie wymieszać • nie mieszać z wapnem oraz z innymi wyrobami wodnymi (farby emulsyjne) | | | | |
| ma lo wa nie | <ul style="list-style-type: none"> • prace malarskie wykonywać przy temp. podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C • jako podkład- do malowania pierwszej warstwy wyrób rozcieńczyć max. 10% rozcieńczalnikiem bezaromatycznym, • drugą warstwę nawierzchniową nanieść farbą w postaci handlowej po około 4 godz. w temp. +20°C, niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia w związku z czym zaleca się malować drugą warstwę w następnym dniu. • przy zamalowywaniu plam nanieść na nie farbę tak jak w przypadku nowych podłoży, następnie całość można pomalować farbą emulsyjną. • malować pędzlem lub wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym • narzędzia użyte do malowania umyć rozcieńczalnikiem bezaromatycznym | | | | |
| PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD | | | | | |
| METODY MALOWANIA | PARAMETRY MALOWANIA | | | | |
| | lepkość farby [s] | dodatek rozcieńczalnika [%] | średnica dyszy pistoletu [mm] | ciśnienie natrysku [MPa] | zalecana ilość warstw |
| pędzel, wałek | postać handlowa | - | - | - | 2 |
| natrysk pneumatyczny | nie stosuje się | | | | |
| natrysk hydrodynamiczny * | postać handlowa | - | 0,43÷0,66 | 20÷21 | 1-2 |

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIA: puszki metalowe: 400 ml, 1l 5l i 10l

WYDAJNOŚĆ: do 9m²/l przy jednokrotnym malowaniu w zależności od rodzaju podłoża i sposobu nakładania

DOSTĘPNE KOLORY: biały, farbę można barwić na dowolny kolor uniwersalną pastą koloryzującą **COLOREX**

natrysk wykonany na urządzeniach firmy GRACO, model 395 ST PRO

FARBY EMULSYJNE O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU

Farba wykonana na żywicy PLIOWAY®
PLIOWAY® - zastrzeżona nazwa handlowa Firmy Eliokem, Francja

WSKAZÓWKI BHP i PPOŻ

Produkt łatwo palny ; zawiera benzynę ciężką traktowana wodorem ; chronić przed dziećmi; nie wdychać pary rozpylonej cieczy; unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; w razie poknięcia natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej i pokazać opakowanie lub etykietę; stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, po zakończeniu prac wietrzyć do zaniku zapachu. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, z dala od źródeł ciepła i ognia. Produkt stosować zgodnie z opisem na opakowaniu. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.